

ÉCHELLE PRV

Sortie latérale



Moyen d'accès vertical pour toitures-terrasses, réservoirs, postes d'eaux usées, citernes et décanteurs — Conçues pour les environnements corrosifs et immergés.



EN ISO 14122-4



E85-016



- ✓ Imputrescible
- ✓ Traitement anti-UV
- ✓ Résistance mécanique adaptée
- ✓ Isolant électrique
- ✓ Teinté dans la masse
- ✓ Mise en œuvre facilitée

APPLICATIONS

- ✓ Ouvrages de stockage & d'assainissement des eaux
- ✓ Sites industriels & bâtiment
- ✓ Sites de production et de distribution électrique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

01 Matériau / conception

- Matériau type verre polyester (PRV)
- Profilés obtenus par pultrusion

02 Configurations selon hauteur

- Échelle > 4 000 mm : éclisses pour assemblage
- Échelle > 8 000 mm : palier de repos
- Échelle inclinée > 6 000 mm : kit de stabilité



Disponible en version 100 % ACS — eau potable

PLAN DE PRINCIPE · DIMENSIONS

03 Spécifications

Montants (type U)	90×35×8×8 mm
Échelon	Carré antidérapant
Largeur utile	400 mm
Largeur hors-tout	470 mm
Distance entre échelons	300 mm
Départ crinoline / sol	2 300 mm
Distance arceaux max	1 200 mm
Fixations	Tous les 4 000 mm max

CONFIGURATIONS · SORTIES

STANDARD —

Sortie sous trappe

STANDARD —

Sortie frontale

STANDARD —

Sortie latérale

STANDARD —

Palier de repos & changement de volée