

GARDE-CORPS

PRV

Protection collective indispensable lorsque le risque de chute est supérieur à 500 mm — Conçu pour les environnements corrosifs et immergés.



EN ISO 14122-3



E85-015



- ✓ Imputrescible
- ✓ Traitement anti-UV
- ✓ Résistance mécanique adaptée
- ✓ Isolant électrique
- ✓ Teinté dans la masse
- ✓ Mise en œuvre facilitée

APPLICATIONS

- ✓ Ouvrages de stockage & d'assainissement des eaux
- ✓ Sites industriels & bâtiment
- ✓ Sites de production et de distribution électrique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

01 Matériau

- Matériau type verre polyester (PRV)
- Profilés obtenus par pultrusion

02 Composition / sécurité

- Indispensable lorsque le risque de chute est supérieur à 500 mm
- Distances entre segments de mains courantes : 75 mm (mini) à 120 mm (max)
- Espace main courante / obstacle pour passage de main : 100 mm mini
- Pièces de finition et de liaison main courante / sous-lisse tubulaire en PRV



Disponible en version 100 % ACS — eau potable

PLAN DE PRINCIPE · DIMENSIONS



03 Dimensions

Hauteur	1000 – 1100 mm
Main courante ergonomique	60×60×5×5 mm
Sous-lisse tubulaire	Ø 26 × 19 mm
Plinthe ergonomique	150 × 5 mm
Départ de la plinthe	0 – 10 mm max
Poteaux	50 × 50 × 5 mm
Écart entre poteaux	1400 mm max

MODE DE MISE EN ŒUVRE · PLUSIEURS SUPPORTS

À PLAT — SUR
Socle inox

À PLAT — SUR
Socle PRV

EN APPLIQUE — SUR
Génie civil

EN APPLIQUE — SUR
Structure PRV